



Dati del prodotto

Castrol EDGE Professional Longlife III 0W-30

Più forte sotto pressione

Descrizione

I motori odierni si spingono costantemente ai limiti della tecnologia e dell'ingegneria, rappresentano una sfida per l'olio, a causa dell'aumento delle pressioni. Questo significa che l'olio deve essere più forte per ridurre l'attrito e proteggere il motore.

Castrol EDGE Professional è micro-filtrato e certificato a impatto zero emissioni di CO2, secondo gli standard globali più stringenti*.

Castrol EDGE Professional: più forte sotto pressione.

** in conformità alla specifica BSI PAS 2060*

Applicazioni

Castrol EDGE Professional Longlife III 0W-30 è adatto all'uso in veicoli a benzina e diesel nel caso in cui il produttore raccomandi un lubrificante con specifica VW 504 00 / 507 00 e viscosità 0W-30.

Castrol EDGE Professional Longlife III 0W-30 è approvato per i veicoli Porsche dove si richiede la specifica Porsche C30 e viscosità 0W-30.

in caso di dubbi, si consiglia di fare riferimento al libretto di uso e manutenzione.

Vantaggi

Castrol EDGE Professional Longlife III 0W-30 è la scelta naturale per gli automobilisti che esigono le massime prestazioni dai sofisticati motori odierni, che richiedono un livello di protezione elevato e oli dalle prestazioni superiori

Castrol EDGE Professional Longlife III 0W-30:

- Testato in modo indipendente con gli standard più elevati per dimostrarne le prestazioni
- Consigliato dalle case automobilistiche leader a livello mondiale
- Protects the engine for the entire drain interval even under extreme pressure
- Protegge il motore lungo l'intero intervallo di cambio, anche con pressioni estreme
- Offre alti livelli di rendimento del carburante e ottime prestazioni a basse temperature

Caratteristiche Tipiche

Nome	Metodo	Unità	Castrol EDGE Professional Longlife III 0W-30
Densità relativa @ 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.84
Viscosità cinematica 100°C	ASTM D445	cSt	11.9
Viscosità CCS -35°C (0W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5700
Viscosità cinematica 40°C	ASTM D445	mm ² /s	62
Indice di viscosità	ASTM D2270	None	194
Punto di scorrimento	ASTM D97	°C	-45
Flash Point, PMCC	ASTM D93	°C	198
Ceneri solfatate	ASTM D874	% wt	0.73

Performance del prodotto

Porsche C30, VW 504 00/ 507 00

Stoccaggio

Tutti gli imballi devono essere stoccati al coperto; dove ciò non fosse possibile i fusti devono essere stoccati orizzontalmente per evitare possibili infiltrazioni di acqua e la cancellazione del nome del prodotto. I prodotti non devono essere stoccati oltre i 60°C o esposti al gelo.

Castrol EDGE Professional Longlife III 0W-30
06 Apr 2021

Castrol, il logo Castrol e i relativi marchi sono marchi registrati di Castrol Limited, utilizzati su licenza.

La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non impegnano in alcun modo la responsabilità della società. I dati contenuti sono basati su test di laboratorio e vengono forniti esclusivamente come linea guida. Le informazioni contenute nella seguente scheda sono da considerarsi aggiornate alla data di stesura della stessa, tuttavia variazioni nella formulazione o modifiche nel profilo prestazioni del prodotto avvenute in tempi successivi a tale data possono influenzarne l'accuratezza: è fatto obbligo agli utilizzatori di assicurarsi di possedere l'ultima versione della presente scheda. L'utilizzatore ha l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Le schede di sicurezza sono disponibili per tutti i prodotti e devono essere consultate per ricevere informazioni in materia di stoccaggio, salute, sicurezza e ambiente. Il Gruppo BP non può essere considerato responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. Tutti i prodotti, servizi e informazioni sono forniti secondo le nostre condizioni di vendita standard. Per ogni informazione aggiuntiva si prega di contattare il nostro rappresentante locale.

BP Italia Spa, Via Verona 12/14 20010 Cornaredo (MI)
Tel. 800.906.347
www.castrol.it