



## Power 1 Racing 4T 5W-40

Tecnologia derivata dalle competizioni

### Descrizione

Power 1 Racing 4T 5W-40 è un olio motore 4 tempi completamente sintetico per moderne motociclette sportive di ultima generazione ad alte prestazioni, dove incrementa notevolmente accelerazione ed erogazione di potenza fino al massimo regime. La sua tecnologia, derivata dalle competizioni, è basata sulla tradizione agonistica di Castrol e sull'esperienza acquisita nei test effettuati in gara, ed assicura le massime prestazioni nella guida più estrema, senza minimamente sacrificare la durata del propulsore: un notevole vantaggio rispetto agli altri lubrificanti.

### Applicazioni

Castrol Power 1 4T 5W-40 è adatto per tutti i moderni motori motociclistici ad alte prestazioni dove sono richieste specifiche API e/o JASO. La formula di Power 1 Racing 4T 5W-40 impiega la nuova ed esclusiva tecnologia Castrol Trizone Technology™ per motociclette a 4 tempi, così da fornire la protezione ottimale del motore, del cambio e della frizione, anche nelle condizioni di marcia più impegnative.

### Vantaggi

- Lubrificante 100% sintetico per moto 4 tempi con Trizone Technology™
- Tecnologia derivata dalle competizioni per una massima accelerazione
- Estrema resistenza e costanza di prestazioni sia in presenza di raffreddamento ad aria che ad acqua.
- Eccellente controllo del consumo d'olio e della volatilità anche ai regimi di rotazione più elevati.
- Eccezionale stabilità agli sforzi meccanici di taglio per prevenire cali e decadimenti della viscosità
- Completa compatibilità coi catalizzatori, per prolungarne durata e prestazioni nel tempo

## Caratteristiche Tipiche

| Nome                       | Metodo     | Unità              | Valore |
|----------------------------|------------|--------------------|--------|
| Densità Relativa @ 15C°    | ASTM D4052 | g/ml               | 0.85   |
| Viscosità Cinematica 100C° | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 13.0   |
| Viscosità Cinematica 40C°  | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 77.2   |
| Indice Viscosità           | ASTM D2270 | ---                | 171    |
| Punto di scorrimento       | ASTM D97   | C°                 | -39    |
| Total Base Number, TBN     | ASTM D2896 | mg KOH/g           | 9.4    |
| Punto fiamma               | ASTM D93   | C°                 | 200    |

API SL JASO - MA-2

## Stoccaggio

Tutti gli imballi devono essere stoccati al coperto; dove ciò non fosse possibile i fusti devono essere stoccati orizzontalmente per evitare possibili infiltrazioni di acqua e la cancellazione del nome del prodotto. I prodotti non devono essere stoccati oltre i 60°C o esposti al gelo.

Power 1 Racing 4T 5W-40  
03 Dec 2019

Castrol, il logo Castrol e i relativi marchi sono marchi registrati di Castrol Limited, utilizzati su licenza.

La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non impegnano in alcun modo la responsabilità della società. I dati contenuti sono basati su test di laboratorio e vengono forniti esclusivamente come linea guida. Le informazioni contenute nella seguente scheda sono da considerarsi aggiornate alla data di stesura della stessa, tuttavia variazioni nella formulazione o modifiche nel profilo prestazioni del prodotto avvenute in tempi successivi a tale data possono influenzarne l'accuratezza: è fatto obbligo agli utilizzatori di assicurarsi di possedere l'ultima versione della presente scheda. L'utilizzatore ha l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Le schede di sicurezza sono disponibili per tutti i prodotti e devono essere consultate per ricevere informazioni in materia di stoccaggio, salute, sicurezza e ambiente. Il Gruppo BP non può essere considerato responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. Tutti i prodotti, servizi e informazioni sono forniti secondo le nostre condizioni di vendita standard. Per ogni informazione aggiuntiva si prega di contattare il nostro rappresentante locale.

BP Italia Spa, Via Verona 12/14 20010 Cornaredo (MI)  
Tel. 800.906.347  
www.castrol.it