



Castrol Transmax CVT

Fluido per CVT - trasmissioni a variazione continua

Descrizione

Castrol Transmax CVT, formulato con Smooth Drive Technology™, è un fluido completamente sintetico utilizzabile nelle trasmissioni variabili (CVT) della maggior parte delle autovetture. La sua tecnologia permette un prolungamento della vita lavorativa della trasmissione. Può essere utilizzato in un gran numero di autovetture con trasmissione a cinghia o a catena. Castrol Transmax CVT, formulato con Smooth Drive Technology™, garantisce una migliore coppia e una maggiore protezione dall'usura, garantendo una fluidità di funzionamento e dando ai conducenti un confort di guida più fluida più a lungo.

Vantaggi

- Maggiore coppia
- Ottima protezione dall'usura per prolungare le prestazioni e la durata dell'intero apparato di trasmissione
- Migliore efficienza operativa con riduzione rischio di slittamento della cinghia
- Migliore stabilità ossidativa con eccellente controllo della viscosità

Caratteristiche Tipiche

Nome	Metodo	Unità	Transmax CVT
Densità relativa @ 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.849
Viscosità cinematica 40°C	ASTM D445	mm ² /s	34
Viscosità cinematica 100°C	ASTM D445	mm ² /s	7.1
Indice di viscosità	ASTM D2270	None	179
Punto di scorrimento	ASTM D97	°C	-51
Viscosità Brookfield @ -40°C (75W)	ASTM D2983	mPa.s (cP)	9200
Flash Point, COC	ASTM D92	°C	214

Performance del prodotto

Suitable for use where the following are called for: Toyota CVT Fluid TC, FE

Nissan CVT Fluid NS-1, NS-2, NS-3

MMC DIAQUEEN ATF SP-III, CVT Fluid J1, CVT Fluid J4, CVT Fluid J4+

Mazda CVTF 3320, Subaru i-CVT Fluid, i-CVT FG, Lineartronic II

Lineartronic High Torque Chain CVTF

Daihatsu AMMIX CVT Fluid DC, CVT Fluid DFE

Suzuki CVT Fluid 3320, Green 1, Green 2, CVTF TC, NS-2

Honda HCF-2 *

Hyundai/Kia SP-III, SP-CVT 1

Chrysler NS-2, CVTF+4

Mini Cooper EZL799

Ford CVT23

MB 236.20

VW/Audi TL 52180 (G 052 180), TL 52516 (G 052 516)

Dex CVT

*Transmax CVT is suitable for use in all of Honda CVTs except 2001-2007 Model Honda Fit/Jazz which are equipped with Starting Clutch.

Stoccaggio

Tutti gli imballi devono essere stoccati al coperto; dove ciò non fosse possibile i fusti devono essere stoccati orizzontalmente per evitare possibili infiltrazioni di acqua e la cancellazione del nome del prodotto. I prodotti non devono essere stoccati oltre i 60°C o esposti al gelo.

Castrol Transmax CVT

07 Apr 2021

Castrol, il logo Castrol e i relativi marchi sono marchi registrati di Castrol Limited, utilizzati su licenza.

La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non impegnano in alcun modo la responsabilità della società. I dati contenuti sono basati su test di laboratorio e vengono forniti esclusivamente come linea guida. Le informazioni contenute nella seguente scheda sono da considerarsi aggiornate alla data di stesura della stessa, tuttavia variazioni nella formulazione o modifiche nel profilo prestazionale del prodotto avvenute in tempi successivi a tale data possono influenzarne l'accuratezza: è fatto obbligo agli utilizzatori di assicurarsi di possedere l'ultima versione della presente scheda. L'utilizzatore ha l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Le schede di sicurezza sono disponibili per tutti i prodotti e devono essere consultate per ricevere informazioni in materia di stoccaggio, salute, sicurezza e ambiente. Il Gruppo BP non può essere considerato responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. Tutti i prodotti, servizi e informazioni sono forniti secondo le nostre condizioni di vendita standard. Per ogni informazione aggiuntiva si prega di contattare il nostro rappresentante locale.

BP Italia Spa, Via Verona 12/14 20010 Cornaredo (MI)

Tel. 800.906.347

www.castrol.it